



## TOPFLEX - FLAT/AQUA

Polyether PU Trinkwasser Flachschauch

- Temperaturbereich in °C -50 bis +75
- Innendurchmesser von/bis 25 bis 305 mm
- Farbe blau
- Lebensmittelecht
- Material Polyether PU
- innen und außen glatt

### Hinweis:

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Informationen zur Konformität finden Sie unter-"Zulassungen".

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Reißfestigkeit in kg	Standardlänge in Meter
32021025	25	1,6	16	50	1200	100
32021038	38	1,8	16	50	1700	100
32021052	52	2	16	50	3700	100
32021075	76	2,5	16	50	6500	100
32021102	102	2,8	14	42	9500	100
32021152	152	2,8	10	30	15000	100
32021203	203	3	8	24	18500	100

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen

- KTW, BS 6920 und NSF 6I

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Vor der ersten Verwendung wird eine Reinigung des Schlauches empfohlen.

Der Schlauch ist nicht zur für Lebensmittel zugelassen, die für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind.

Unverbindliche Einsatzbereiche

- Stadt- und Gemeindewasserwerke
- Wasserzweckverbände
- Messe- oder Jahrmarktaussteller
- Camping
- Trinkwasserversorgung
- Notwasser- und Umgehungsleitung
- Übernahmeschlauch für Schiffe