



## PRESSLUFT-KUPPLUNG DN 7,2

### MIT AUßENGEWINDE

- Gewindeart Außengewinde
- Temperaturbereich in °C -20 bis +100
- Betriebsdruck in bar 35
- Material Messing

| Artikel-Nr. | Für Schlauchdurchmesser | Anschlussgröße in Zoll | Durchgang in l/min | Gewicht in g/Stück |
|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 06081010    | 6                       | G 1/4"                 | 1000               | 74                 |
| 06081011    | 10                      | G 3/8"                 | 1000               | 77                 |
| 06081012    | 13                      | G 1/2"                 | 1000               | 88                 |

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -