



FLEXTRACT - L/PE-EL

Leichter, leitfähiger PE Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C -40 bis +60
- Innendurchmesser von/bis 51 bis 315 mm
- Farbe schwarz
- Elektrisch leitfähig
- Elektrischer Widerstand in Ohm $<10^4$
- -Verstärkung durch Federstahlspirale
- -innen und außen leicht gewellt
- -hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
22004050	51	0,4	0,16	130	10
22004060	60	0,4	0,16	150	10
22004070	70	0,3	0,12	175	10
22004075	76	0,3	0,1	190	10
22004080	80	0,3	0,1	195	10
22004100	102	0,2	0,09	300	10
22004110	110	0,2	0,08	325	10
22004120	120	0,2	0,08	350	10
22004125	127	0,2	0,08	375	10
22004140	140	0,2	0,06	420	10
22004150	152	0,2	0,06	450	10
22004160	160	0,2	0,05	470	10
22004175	175	0,1	0,05	760	10
22004180	180	0,1	0,05	800	10
22004200	203	0,08	0,05	875	10
22004225	225	0,08	0,04	975	10
22004250	250	0,08	0,04	1080	10
22004275	275	0,05	0,04	1180	10
22004305	305	0,03	0,03	1300	10
22004315	315	0,03	0,03	1400	10

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Fahrzeugbau](#)
- [Chemieindustrie](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)