



FLEXTRACT - M/SV

Mittelschwerer PVC Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C 0 bis +70
- Innendurchmesser von/bis 20 bis 350 mm
- Farbe grau
- -Verstärkung durch PVC-ummantelte Federstahlspirale
- -innen glatt, außen gewellt
- -hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
22030020	20	2,4	0,85	275	10
22030025	25	2,3	0,82	340	10
22030030	30	2,2	0,8	400	10
22030032	32	2,2	0,8	420	10
22030035	35	2,1	0,7	450	10
22030038	38	2,1	0,6	480	10
22030040	40	2,1	0,6	500	10
22030045	45	2	0,5	560	10
22030050	50	1,9	0,4	625	10
22030055	55	1,7	0,35	685	10
22030060	60	1,6	0,35	745	10
22030065	65	1,4	0,3	810	10
22030070	70	1,3	0,3	870	10
22030075	75	1,2	0,3	925	10
22030080	80	1,2	0,3	985	10
22030090	90	1,1	0,25	1135	10
22030100	100	1	0,25	1280	10
22030110	110	0,9	0,25	1400	10
22030115	115	0,85	0,25	1470	10
22030120	120	0,85	0,25	1530	10
22030125	125	0,75	0,2	1600	10

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumpwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
22030130	130	0,7	0,18	1750	10
22030140	140	0,6	0,18	1975	10
22030150	150	0,5	0,18	2100	10
22030160	160	0,4	0,16	2250	10
22030170	170	0,35	0,16	2385	10
22030175	175	0,35	0,16	2450	10
22030180	180	0,3	0,15	2520	10
22030190	190	0,3	0,15	2675	10
22030200	200	0,3	0,15	2900	10
22030225	225	0,2	0,12	3400	10
22030250	250	0,2	0,12	3920	10
22030260	260	0,2	0,11	4075	10
22030275	275	0,15	0,1	4300	10
22030300	300	0,15	0,1	4675	10
22030315	315	0,13	0,09	4900	10
22030325	325	0,1	0,09	5050	10
22030350	350	0,1	0,09	5430	10
22030450	450	0,08	0,06	6950	10

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

• [Maschinen- und Anlagenbau](#)

-