



TOPFLEX - K/ELASTIC

Mittelschwerer PVC Ablauf-Schleppschlauch spiralverstärkt

- Temperaturbereich in °C -15 bis +60
- Innendurchmesser von/bis 12 bis 51 mm
- Farbe dunkelgrün-transparent
- Verstärkung durch Hart-PVC-Spirale
- innen glatt, außen gewellt
- semiflexibel

Nicht für Hauswasserwerke geeignet!

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
30003012	12	140	48	50
30003016	16	160	64	50
30003019	19	220	76	50
30003020	20	230	80	50
30003025	25	280	100	50
30003030	30	340	120	50
30003032	32	380	128	50
30003035	35	430	140	50
30003038	38	480	152	50
30003045	45	640	180	50
30003051	51	750	204	50

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Fahrzeugbau](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)

-