



## TOPFLEX - ID

Gummi Industrierwasserschlauch (SBR glatt / SBR stoffgemustert)

- Temperaturbereich in °C -20 bis +70
- Innendurchmesser von/bis 22 bis 254 mm
- Farbe schwarz
- innen und außen glatt
- ohne Federstahlspirale

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Standardlänge in Meter
01021022	22	30	4	10	30	40
01021025	25	35	5	10	30	40
01021028	28	38	5	10	30	40
01021032	32	43	5,5	10	30	40
01021035	35	46	5,5	10	30	40
01021038	38	50	6	10	30	40
01021040	40	52	6	10	30	40
01021042	42	54	6	10	30	40
01021045	45	57	6	10	30	40
01021048	48	60	6	10	30	40
01021050	50	64	6,5	10	30	40
01021060	60	73	6,5	10	30	40
01021063	63,5	77,5	7	10	30	40
01021076	76	90	7	10	30	40
01021080	80	94	7	10	30	40
01021090	90	104	7	10	30	40
01021102	102	116	7	10	30	40
01021110	110	126	8	10	30	20
01021127	127	144	8,5	10	30	20
01021152	152	170	9	10	30	20
01021203	203	224	10,5	10	30	20

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Standardlänge in Meter
01021254	254	275	10,5	10	18	10

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bauindustrie](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)
- [THW](#)