



TOPFLEX - FLAT/AL

Gewebe-armierter NBR / PVC Flachschauch

- Temperaturbereich in °C -20 bis +100
- Innendurchmesser von/bis 20 bis 203 mm
- Farbe schwarz
- Material Nitrilgummi-beschichtetes Polyestergewebe
- Mehrzweckschlauch ohne Spirale
- innen glatt und außen leicht gerillt
- hochflexibel, trommelbar-und voll überfahrbar
- gute Öl- und Benzinbeständigkeit

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
32020019	20	24	25	75	180	100
32020020	20	24	25	75	180	20
32020025	26	30	25	75	210	100
32020026	26	30	25	75	210	20
32020032	32	37	20	60	240	100
32020033	32	37	20	60	240	20
32020038	38	42	16	50	300	100
32020039	38	43	16	50	300	20
32020052	52	57	16	50	400	100
32020053	52	57	16	50	400	20
32020075	76	82	16	50	650	100
32020076	76	82	16	50	650	20
32020090	90	97	16	50	900	100
32020091	90	97	16	50	900	20
32020102	102	109	16	50	1000	100
32020103	102	109	16	50	1000	20
32020127	127	134	15	42	1400	100
32020128	127	134	15	42	1400	20
32020152	152	160	14	42	1800	50
32020153	152	160	14	42	1800	20
32020203	203	211	10	30	2600	50

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bauindustrie](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Garten- und Landschaftsbau](#)
- [Schwer- und Stahlindustrie](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)