



TOPFLEX - PVC/KLAR

Leichter PVC Ablaufschlauch ohne Verstärkung

- Temperaturbereich in °C -15 bis +60
- Innendurchmesser von/bis 2 bis 60 mm
- Farbe transparent
- Material PVC ohne Einlage
- innen und außen glatt
- flexibel

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
32022000	2	4	1	11	100
32022001	3	5	1	15	100
32022002	3	6	1,5	26	50
32022003	4	6	1	19	100
32022004	4	6	1	19	50
32022005	4	7	1,5	32	50
32022006	4	8	2	46	50
32022007	5	7	1	23	50
32022008	5	8	1,5	37	100
32022009	5	8	1,5	37	50
32022010	5	9	2	54	100
32022011	6	8	1	28	50
32022012	6	9	1,5	43	100
32022013	6	10	2	60	100
32022014	6	12	3	102	50
32022015	7	10	1,5	50	100
32022016	8	11	1,5	53	25
32022017	8	11	1,5	53	50
32022018	8	11	1,5	53	100
32022019	8	12	2	77	50
32022020	9	12	1,5	61	50

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
32022021	9	13	2	82	50
32022022	10	13	1,5	65	50
32022023	10	14	2	90	25
32022024	10	14	2	90	50
32022025	10	16	3	146	50
32022026	12	15	1,5	76	50
32022027	12	16	2	105	25
32022028	12	16	2	105	50
32022029	12	18	3	169	50
32022030	13	17	2	112	50
32022031	13	19	3	180	50
32022032	14	18	2	120	50
32022033	15	19	2	127	25
32022034	15	20	2,5	164	25
32022035	15	20	2,5	164	50
32022036	15	21	3	202	50
32022037	16	20	2	135	50
32022038	16	21	2,5	174	50
32022039	16	22	3	215	50
32022040	18	22	2	145	50
32022041	18	24	3	250	50

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
32022042	18	23	2,5	195	50
32022043	19	24	2,5	198	50
32022044	19	25	3	255	50
32022045	19	26	3,5	290	50
32022046	19	27	4	338	50
32022047	20	24	2	162	50
32022048	20	25	2,5	215	25
32022049	20	25	2,5	215	50
32022050	20	26	3	252	50
32022051	22	28	3	275	50
32022052	25	31	3	320	25
32022053	25	31	3	320	50
32022054	25	32	3,5	380	25
32022055	25	32	3,5	380	50
32022056	25	33	4	425	50
32022057	27	33	3	330	50
32022058	30	37	3,5	430	50
32022059	30	38	4	500	25
32022060	30	38	4	500	50
32022061	32	40	4	545	25
32022062	32	40	4	545	50

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
32022063	35	42	3,5	510	25
32022064	35	43	4	573	25
32022065	38	48	5	790	50
32022066	40	48	4	648	25
32022067	40	49	4,5	736	25
32022068	40	50	5	826	25
32022069	50	60	5	1045	25
32022070	50	60	5	1045	50
32022071	60	70	5	1200	25

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Abfülltechnik](#)
- [Be- und Entwässerung](#)