



FLEXFLYTE - SIL 3P/FK

Mittelschwerer Silikon Kühlwasser- und Turboladerschlauch

- Temperaturbereich in °C -50 bis +178
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 60 mm
- Farbe (Innen/Außen) blau / blau
- Betriebsdruck in bar siehe Datenblatt
- dreilagig
- -mit Polyestergewebeverstärkung
- -innen und außen glatt
- -flexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
43070013	13	21	5	15	270	1
43070022	22	30	5	15	460	1
43070025	25	33	5	15	530	1
43070032	32	40	5	15	670	1
43070035	35	43	5	15	740	1
43070038	38	46	5	15	800	1
43070040	40	48	4,8	14	860	1
43070045	45	53	4,5	13	950	1
43070048	48	56	3,8	11	1010	1
43070051	51	59	3,6	10	1050	1
43070060	60	68	3	9	1260	1

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

•[KFZ Werkstätten](#)

•[Motorenbau](#)