



FLEXFLYTE - SILFOOD-P/R

Mittelschwerer Silikon Druckschlauch

- Temperaturbereich in °C -60 bis +170
- Innendurchmesser von/bis 5 bis 32 mm
- Farbe (Innen/Außen) transluzent / rot
- Lebensmittelecht
- zweilagig
- mit Polyestergewebeverstärkung
- innen und außen glatt
- hochflexibel

Hinweis:

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!
Informationen zur Konformität finden Sie unter-"Zulassungen".

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
44502002	5	11	3	30	20
44502003	3	8	2,5	18	20
44502004	4	9	2,5	24	20
44502006	6	12	3	36	20
44502007	8	14,4	3,2	48	20
44502009	10	17	3,5	60	20
44502012	13	20	3,5	78	25
44502015	16	24	4	96	20
44502019	19	28	4,5	114	20
44502022	22	31,2	4,6	132	20
44502025	25	37	6	150	20
44502032	32	46	7	192	20

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Vor der ersten Verwendung wird eine Reinigung des Schlauches empfohlen.

Der Schlauch ist nicht für Lebensmittel zugelassen, die für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind.

-

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Dosier- und Fördertechnik](#)
- [Lebensmittelindustrie](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)