



## FLEXFLYTE - SIL 4P

Mittelschwerer Silikon Kühlwasserschlauch

- Temperaturbereich in °C -60 bis +178
- Innendurchmesser von/bis 32 bis 203 mm
- Farbe blau
- vierlagig
- mit Polyestergewebeverstärkung
- innen und außen glatt
- flexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
44512032	32	42				1
44512050	50	60				1
44512051	51	61				1
44512052	52	64	3,3		1120	1
44512055	55	65	3,3		1160	1
44512057	57	67	3,3		1200	1
44512060	60	70	2,9		1270	1
44512063	63	73	2,9		1340	1
44512065	65	75	2,8		1370	1
44512070	70	80	2,8		1480	1
44512075	76	86	2,6		1600	1
44512080	80	90	2,6		1700	1
44512082	82	92	2,6			1
44512085	85	95	2,6		1820	1
44512090	90	100	2,3		1880	1
44512095	95	105	2,3			1
44512100	100	110	2,3		1970	1
44512140	140	150				1
44512180	180					1
44512203	203					1

#### Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [KFZ Werkstätten](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)
- [Motorenbau](#)