



## THERMAFLEX - APK

Aluminium/Pappe/Kunststoff Warmluftschlauch

- Temperaturbereich in °C -40 bis +120
- Innendurchmesser von/bis 32 bis 100 mm
- Farbe (Innen/Außen) silber / schwarz

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Standardlänge in Meter
63025029	32	25
63025030	30	25
63025034	35	25
63025039	42	25
63025044	45	25
63025051	50	25
63025055	55	25
63025060	60	25
63025065	65	25
63025070	70	25
63025075	75	25
63025080	80	25
63025090	90	25
63025100	100	25
63025110	110	25
63025120	120	25
63025125	125	25
63025130	130	25
63025150	150	25

#### Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -