



THERMAFLEX - NPA

Polyester/PU-Schaum Telefonie Schalldämpfer

- Temperaturbereich in °C -30 bis +125
- Innendurchmesser von/bis 51 bis 150 mm
- Farbe schwarz

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Vakuumwert in bar	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
90000006	63		63	6
90000007	55		55	5
90000008	76	0,1	76	5
90000009	70	0,14	70	5
90000010	51	0,2	51	5
90000011	102	0,09	102	5
90001015	150	0,06	150	5

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -