



## TOPFLEX - AWP/100-DG

Gummi Pressluft- /Wasserdruckschlauch (SBR glatt/SBR stoffgemustert)

- Temperaturbereich in °C -30 bis +50
- Innendurchmesser von/bis 32 bis 76 mm
- Farbe schwarz
- Betriebsdruck in bar 16 (Wasser) / 10 (Luft)
- Platzdruck in bar 40
- Material SBR glatt / SBR stoffgemustert
- gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

Pressluftschlauch für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz.

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
30300032	32	48	1330	40
30300035	35	51	1450	40
30300038	38	50	1110	40
30300042	42	60	1930	40
30300051	51	65	1730	40
30300053	53	73	25/30	40
30300076	76	96	3490	40

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -