



TOPFLEX - GOLDSCHLANGE

Hochleistungs- Wasser und Reinigungsschlauch

- Temperaturbereich in °C -30 bis +100
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 25 mm
- Farbe schwarz
- ausdampfbar bis 130 °C (max. 30 min.)
- innen und außen glatt
- abriebfest
- knick- und stoßfest
- voll überfahrbar

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Wandstärke in mm	Standardlänge in Meter
32015013	13	20,8	30/20°C	50	3,9	40
32015019	19	27,8	25/20°C	80	4,4	40
32015025	25	34	20/20°C	160	4,5	40

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -