



SUPERFLEXTRACT/ANTISTAT

Mittelschwerer, leitfähiger PVC Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C 0 bis +85
- Innendurchmesser von/bis 25 bis 51 mm
- Farbe (Innen/Außen) schwarz / schwarz
- Antistatisch
- Elektrischer Widerstand in Ohm <10⁹
- -Verstärkung durch Federstahlspirale
- -Verstärkung durch axiale und radiale Fadenverstärkung
- innen glatt, außen gewellt
- hochflexibel

Passendes Zubehör:

[Superflextract Schraubsystem](#) mit Endstutzen und-T & Y-Stücken.

[Superflextract TEC-Stecksystem](#) mit Endstutzen, Bodenstutzen, Winkelbodenstutzen, Kupplungen, T-Stücken und 38mm-Adaptern.

[Bandschellen und Drahtschlauchklemmen](#)

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Vakuumwert in bar	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
20001525	25	30	224	0,4	25	15
20001532	32	37	269	0,35	32	15
20001538	38	43	367	0,3	38	15
20001541	41	46	398	0,3	41	15
20001544	44	50	427	0,28	44	15
20001551	51	57	487	0,28	51	15

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Absauganlagen](#)
- [Staubsaugerindustrie](#)
- [Holzindustrie](#)
- [Lasertechnik](#)

-