



## TOPFLEX - WP/1000

Gummi Industrierwasserschlauch (EPDM glatt)

- Temperaturbereich in °C -20 bis +100
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 25 mm
- Betriebsdruck in bar 20
- Platzdruck in bar 60
- innen und außen glatt
- ohne Federstahlspirale

Die Optik (siehe Artikelbilder) kann je nach Durchmesser variieren.

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
01001013	13	3,5	260	80	40
01001016	16	3,8	320	100	40
01001019	19	4	430	120	40
01001025	25	4,5	670	150	40

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Be- und Entwässerung](#)
- [Garten- und Landschaftsbau](#)