



## THERMAFLEX - ASP/GRAU

Leichter Aluminium/Polyester Mitteltemperaturschlauch

- Temperaturbereich in °C -30 bis +140
- Innendurchmesser von/bis 52 bis 710 mm
- Betriebsdruck in bar 0,3
- Farbe (Innen/Außen) silber / grau
- fünfzigig
- schwer entflammbar
- Verstärkung durch-verdeckte-Federstahlspirale
- innen und außen leicht gewellt

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
65098000	76	46	219	10
65098001	51	31	268	10
65098003	65	39	276	10
65098004	82	50	285	10
65098005	90	54	291	10
65098006	102	62	298	10
65098007	105	63	305	10
65098008	127	77	326	10
65098009	130	78	350	10
65098010	140	84	362	10
65098011	152	92	433	10
65098012	160	96	410	10
65098013	165	99	466	10
65098014	180	108	516	10
65098015	203	122	562	10
65098016	205	123	580	10
65098017	229	138	697	10
65098018	254	153	713	10
65098019	260	156	728	10
65098020	305	183	853	10
65098021	315	189	1083	10

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
65098022	320	192	1110	10
65098023	356	214	1231	10
65098024	406	244	1428	10
65098025	457	275	1612	10
65098026	508	305	1787	10
65098027	559	336	1963	10
65098028	610	366	2160	10
65098029	635	381	2244	10
65098030	710	426	2821	10

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen

- schwer entflammbar nach NL-Class 1
- schwer entflammbar nach F-M2
- schwer entflammbar nach A-B2/TR1
- schwer entflammbar nach S-BBR1:4, 5:651, 6:243
- schwer entflammbar nach UK-WFRC/BS476 Teil 6, 7, 20

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Caravanbau](#)
- [Haustechnik](#)
- [Luft- und Klimatechnik](#)
- [Wohnmobilausbau](#)