



TOPFLEX - MULTICLEAN/HT100

Flexibler PVC Druckluftschlauch

- Temperaturbereich in °C -15 bis +100
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 25 mm
- Farbe (Innen/Außen) weiß / blau
- Lebensmittelecht
- fünfflagig
- Betriebsdruck in bar 15
- Platzdruck in bar 45
- innen und außen glatt

Hinweise:

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Vor der ersten Verwendung wird eine Reinigung des Schlauches empfohlen.

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
32009013	13	22	4,5	306	80	40
32009016	16	25	4,5	358	95	40
32009019	19	28	4,5	408	115	40
32009025	25	34	4,5	513	150	40

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen

- konform nach EU 10/2011, Kategorie-A, B, C

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Lebensmittelindustrie](#)
- [Wohnmobilausbau](#)
- [Getränke- und Trinkwasseranlagen](#)